

## 200万画素1080 P、赤外線 LED 搭載監視カメラ

# OIM-1080ADIR

200万画素フルハイビジョン高画質デジタルカメラなので鮮明な映像です。、同軸ケーブルも対応ですので、既存のケーブルを使ってリーズナブルな構築が可能です。赤外線 LED 付きなので、真っ暗な環境でも白黒で映像を映し出す事が出来ます。

- 赤外線 LED 搭載
- デジタルノイズリダクション
- 逆光補正機能
- デイ・ナイト機能
- 動体検知機能
- 8ゾーン、プライバシーマスキング
- 2.7mm～12mmズームレンズ搭載
- H.264/MJPEG トリプル ストリーミング



※本製品は予告なく変更される場合がございます。

主要仕様		主要機能	
センサー	1/2.8" 2Megapixel CMOS Sensor	OSD	カラーセンスアップ
映像方式	プログレッシブ	オートアイリス	デジタルWDR
解像度	1080P	逆光補正	プライバシーマスキング
シャッタースピード	自動 1/25 ～ 1/30,000 秒	デジタルノイズリダクション	輪郭補正
動作温度	-10℃ ～ +50℃	フリッカーレス	オートホワイトバランス
サイズ	約136(Ø) x 113(H)mm	デイナイト	モーション感知
ケース材質	アルミダイキャスト製	Sense-Up	x2,x4,x8,x16,x32

OIM-1080ADIOR 主要仕様	
センサー	1/2.8" 2Megapixel CMOS Sensor
映像方式	プログレッシブ
解像度	1080P
シャッタースピード	自動 1/25 ~ 1/30,000 秒
最低被写界照度	赤外 LED オフ 0.015Lux / 赤外 LED オン 0.007Lux
ゲインコントロール	自動: 1.2dB ~ 最大. 50dB
デイナイト	自動, デイ, ナイト
DNR	2D-NR, 3D-NR
逆光補正	オフ/オン (BLC,HLC)
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PUSH / MANUAL
Sense-Up	x2,x4,x8,x16,x32
イメージ効果	水平、垂直反転
プライバシーマスキング	オン (1~16エリア)/オフ 選択可能
モーション感知	オン/オフ
Defog	オン/オフ
輪郭補正	オン(1~8)/オフ 選択可能
レンズ	2.7~12mm ズーム Lens(F1.4)
消費電力	700mA Max
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ RH95% Max
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
寸法	約136(Ø) x 113(H)mm
重量	約880g(本体のみ)