

1080ピクセル、FULL HD AHD DVR

OIM-1600AT

機能のバランスがとれた標準機で高画質アナログ200万画素と従来アナログ画素のハイブリッドを実現
 リモコンとマウスだけで操作できる非常にわかりやすい設計です。
 信頼性の高いファイルシステム
 マウスサポート
 USBメモリーを使用したビデオと静止画像のバックアップが簡単に可能です。

- デジタルノイズリダクション (3D DNR)
- 逆光補正機能
- デイ・ナイト機能
- 動体検知機能
- 16ゾーン、プライバシーマスキング
- 3.6mm 3メガピクセル レンズ搭載



※本製品は予告なく変更される場合がございます。

主要仕様		主要機能	
映像出力	HDMI and VGA (1920x1080)	映像圧縮形式	H.264 (High Profile)
サブモニター	CVBS or SPOT	大量バックアップ	最大24時間
音声入・出力	入力 : 4・出力 : 1	イベント録画	最大60秒
センサー入力	4	デジタルズーム	可能
アラーム出力	1	スマホAPP	iPad / iPhone / Android
サイズ	約340(W) x 255(D) x 70(H)mm	ネットワーク	10/100/1000 Base-TX
バックアップメディア	USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク		

OIM-1600AT 主要仕様			
ビデオ	チャンネル		16CH
	信号フォーマット		720p25/30/50/60, 1080p25/30 or NTSC/PAL
	映像出力		HDMI and VGA (1920x1080)
	サブモニター		CVBS or SPOT
音声入出力	オーディオコーデック		G.711
	入・出力		入力 : 4・出力 : 1
アラーム	センサー入力		4
	アラーム出力		1
録画	映像圧縮形式		H.264 (High Profile)
	録画フレーム	1920x1080	15fps/ch
		1920x540	15fps/ch
		1280x720	15fps/ch
		640x360	15fps/ch
		960H	25/30fps/ch
		D1	25/30fps/ch
		CIF	25/30fps/ch
	録画解像度		5段階
	録画モード		連続/モーション/センサー/スケジュール/マニュアル
	イベント前録画		最大20分
イベント録画		最大60秒	
録画再生	検索方法		指定日時検索, イベント検索, キャプチャーリスト, ログ
	画面分割		1, 4, 9, 16
	再生速度		x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32 & x64(1画面時)
バックアップ	メディア		USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク
	フォーマット		BMP, AVI, NSF(独自フォーマット)
	大量バックアップ		可能(最大24時間)
ストレージ	HDD	1 HDDの容量	6TB
		搭載可能数	最大2個
		e-SATA	無し
	USB	前面	1
		背面	1
ユーザーIF	入力機器		マウス、キーボードコントローラ
	RS-485		1
ネットワーク	Dynamic DNS		対応 (Free DDNS)
	ネットワーク		10/100/1000Base-TX x 2
	ネットワークの二重符号化		対応
機能	デジタルズーム		対応
	サマータイム		対応
	NTP (ネットワークタイムプロトコル)		対応
	S.M.A.R.T		対応
	内部ビープ音		対応
	多言語		対応
	e-メール通知		対応
ネットワーク接続	スマホAPP		iPad / iPhone / Android
	ウェブブラウザ		Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)
	パソコンソフト		Single / Multi Client and CMS (64 channels)
	遠隔アップグレード		可能
電源		DC 12V 5A	
動作可能温度		-10°C ~ 50°C(保管時 : 5°C ~ 40°C)	
外形寸法		約340(W) x 255(D)x 70(H)mm	