

屋外用バレット型IRネットワークカメラ

210万画素1080P、赤外線 LED 搭載監視カメラ

OIM-2200IP

200万画素ハイビジョン高画質ネットワークカメラなので鮮明な映像です。ズームレンズを搭載しているので、録画機からズーム・フォーカスが可能です。赤外線 LED 付きなので、真っ暗な環境でも白黒で映像を映し出す事が出来ます。

- 赤外線 LED 搭載
- デジタルノイズリダクション
- 逆光補正機能
- デイ・ナイト機能
- 動体検知機能
- 8ゾーン、プライバシーマスキング
- 2.7mm～12mmズームレンズ搭載
- H.264/MJPEG トリプル ストリーミング



主要仕様		主要機能	
センサー	1/2.9" 2.1Megapixel CMOS Sensor	OSD	カラーセンスアップ
映像方式	プログレッシブ	オートアイリス	デジタルWDR
解像度	1080P	逆光補正	プライバシーマスキング
シャッタースピード	自動 1/60 ～ 1/135,000 秒	デジタルノイズリダクション	輪郭補正
動作温度	-10℃ ～ +50℃	フリッカーレス	オートホワイトバランス
サイズ (約)	93(W) x 250(D) x 103(H)mm	デイナイト	モーション感知
ケース材質	アルミダイキャスト製	デジタルズーム	1～16倍

OIM-2200IP 主要仕様	
センサー	1/2.9" 2.1Megapixel CMOS Sensor
映像方式	プログレッシブ
解像度	1080P
シャッタースピード	自動 1/60 ~ 1/135,000 秒
最低被写界照度	赤外 LED オフ 0.15Lux / 赤外 LED オン 0.009Lux
ゲインコントロール	自動: 1.2dB ~ 最大. 54dB
デイナイト	自動, デイ, ナイト
DNR	2D-NR, 3D-NR
逆光補正	オフ/オン (BLC,HLC)
ホワイトバランス	ATW-屋内/屋外、日陰、晴天、蛍光灯、電球、火炎、マニュアル
デジタルズーム	1x ~ 16x
イメージ効果	水平、垂直反転
プライバシーマスキング	オン (1~8エリア)/オフ 選択可能
モーション感知	オン (1~4エリア)/オフ
Defog	オン/オフ
輪郭補正	オン(1~8)/オフ 選択可能
レンズ	2.7~12mm ズーム Lens(F1.4)
消費電力	700mA Max
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ RH95% Max
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
寸法 (約)	93(W) x 250(D) x 103(H)mm
重量 (約)	890g(本体のみ)

