

1080ピクセル、FULL HD AHD DVR

OIM-400AT

機能のバランスがとれた標準機で高画質アナログ200万画素と従来アナログ画素のハイブリッドを実現

リモコンとマウスだけで操作できる非常にわかりやすい設計です。

信頼性の高いファイルシステム

マウスサポート

USBメモリーを使用したビデオと静止画像のバックアップが簡単に可能です。

- 4MP AHD CAMERA 対応
- H.264
- 4つのセンサー入力
- 最大24時間バックアップ可能
- 960H / AHD3.0 / HD-TVI3.0 Hybrid DVR



※本製品は予告なく変更される場合がございます。

主要仕様		主要機能	
映像出力	HDMI and VGA (1920x1080)	映像圧縮形式	H.264 (High Profile)
Sub Monitor	CVBS or SPOT	大量バックアップ	最大24時間
音声入・出力	入力 : 4・出力 : 1	イベント録画	最大60秒
センサー入力	4	デジタルズーム	可能
アラーム出力	1	スマホAPP	iPad / iPhone / Android
サイズ	約300(W) x 252(D) x 53(H)mm	ネットワーク	10/100 Base-TX
バックアップメディア	USBメモリー、外付けHDD		

OIM-400AT 主要仕様			
ビデオ	チャンネル	4CH	
	信号フォーマット	960H / AHD3.0 / HD-TVI3.0 Hybrid DVR	
	映像出力	HDMI and VGA (1920x1080)	
	サブモニター	CVBS or SPOT	
音声入出力	オーディオコーデック	G.711	
	入・出力	入力 : 4・出力 : 1	
アラーム	センサー入力	4	
	アラーム出力	1	
録画	映像圧縮形式	H.264 (High Profile L4.2)	
	録画 フレーム	4MP	10fps/ch
		1920x1080	15fps/ch
		1280x720	25/30fps/ch
		960H	25/30fps/ch
	録画解像度	5段階	
	録画モード	連続/モーション/センサー/スケジュール/マニュアル	
	イベント前録画	最大20分	
	イベント録画	最大60秒	
録画再生	検索方法	指定日時検索, イベント検索, キャプチャーリスト, ログ	
	画面分割	1, 4	
	再生速度	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32 & x64(1画面時)	
バックアップ	メディア	USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク	
	フォーマット	BMP, AVI, NSF(独自フォーマット)	
	大量バックアップ	可能(最大24時間)	
ストレージ	HDD	1 HDDの容量	6TB
		搭載可能数	最大1個
		e-SATA	無し
	USB	前面	1
		背面	1
ユーザー IF	入力機器	マウス、キーボードコントローラ	
	RS-485	1	
ネットワーク	Dynamic DNS	対応 (Free DDNS)	
	ネットワーク	10/100 Base-TX	
	ネットワークの二重符号化	対応	
機能	デジタルズーム	対応	
	サマータイム	対応	
	NTP (ネットワークタイムプロトコル)	対応	
	S.M.A.R.T	対応	
	内部ビープ音	対応	
	多言語	対応	
	e-メール通知	対応	
ネットワーク アクセス	スマホAPP	iPad / iPhone / Android	
	ウェブブラウザ	Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	パソコンソフト	Single / Multi Client and CMS (64 channels)	
	遠隔アップグレード	可能	
電源		DC 12V 3A	
動作可能温度		-10°C ~ 50°C(保管時 : 5°C ~ 40°C)	
外形寸法		約300(W) x 252(D) x 53(H)mm	