

4K対応NVR

H.264ビデオ圧縮方式、1080ピクセルフルHD デジタルIP NVR
 最大8台の最大QHD1440P 監視、防犯カメラに対応
 高解像度 1080P 30fps/ch、で最大480fpsの録画

OIM-NVR1600P

- 16チャンネルNVR
- H.264 / H.265自動検出
- 簡単UI
- サムネイル検索とスマート検索
- PC専用CMS/スマートフォンapp



※本製品は予告なく変更される場合がございます。

| 主要仕様 | | 主要機能 | |
|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| 映像出力 | HDMI (最大4K) またはVGA (最大フルHD) | 映像圧縮形式 | H.264 / H.265自動検出 (最大4K) |
| Sub Monitor | CVBSまたはSPOT (選択可能) | スマホAPP | iPad / iPhone / Android |
| 音声入・出力 | 入力 : 16・出力 : 1 | ネットワーク | 10/100/1000 Base-TX |
| センサー入力 | 2 | 大容量バックアップ | 最長24時間 |
| アラーム出力 | 4/1 | RAID | RAID 1/5/10 |
| サイズ | 約380(W) x 340(D) x 72(H)mm | | |
| バックアップメディア | USBメモリースティック | | |

| OIM-NVR1600P 主要仕様 | |
|-----------------------|--|
| チャンネル | 16CH |
| ビデオ入力 | 16 |
| ビデオ出力 | コンポジット：1 |
| VGA | 1ポート（最大1920 x 1080） |
| HDMI | 1ポート（最大4K） |
| スポットアウト | コンポジット：1 |
| スループット | 128Mbps |
| 音声入出力 | 16/1 |
| アラーム入力 | 4 |
| アラーム出力 | 1 |
| USB 2.0 | 2 x USB（フロントパネル×1、リアパネル×1） |
| イーサネット | 10/100/1000 Mbpsイーサネット（RJ-45）×2 |
| ユーザインタフェース（GUI /制御装置） | キーボード、マウス、PTZコントロール |
| アーカイブファイル形式 | EXE（ビデオクリップ） / AVI（ビデオクリップ） / JPEG（静止画） |
| NTPサーバー | 対応 |
| GMTタイムゾーン | 対応 |
| 自動DST | 対応 |
| 記録モード | 連続/アラーム/緊急 |
| プリアラーム記録 | 最大10分/ユーザプログラムブル |
| 再生速度 | x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64 |
| PTZコントロール | RS-485/422シリアルポート1（ターミナルブロック） |
| チャンネルあたりの最大ビットレート | 4K@8Mbps |
| 対応言語 | 英語/フランス語/日本語/韓国語/ロシア語/フィンランド語/トルコ語/オランダ語/中国語 /ベトナム語/タイ語/スペイン語/ドイツ語/ポルトガル語/アラビア語/イタリア語 |
| 中央監視ステーション | CMS Pro（Windows） / iCMS（MAC） / Web Client Pro |
| モバイルビューア | iPad / iPhone / Android |
| e-SATA | 1 0 0 ~ 2 4 0 V AC |
| クリップコピーストレージ | USBメモリースティック |
| 寸法 | 約380(W) x 340(D) x 72(H)mm |
| 動作可能温度 | 5°C~40°C |
| 動作可能湿度 | 0%~90% |
| 電源 | 1 0 0 ~ 2 4 0 V AC |