

4K対応NVR

H.264ビデオ圧縮方式、1080ピクセル、フルHD デジタルIP NVR
最大4台の監視、防犯カメラに対応
高解像度 1080P 30fps/chで最大120fpsの録画

OIM-NVR400P

- 4チャンネルNVR
- H.264 / H.265自動検出
- 簡単UI
- サムネイル検索とスマート検索
- PC専用CMS/スマートフォンapp



※本製品は予告なく変更される場合がございます。

主要仕様		主要機能	
映像出力	HDMI (最大4K) またはVGA (最大フルHD)	映像圧縮形式	H.264 / H.265自動検出 (最大4K)
サブモニター	CVBSまたはSPOT (選択可能)	スマホAPP	iPad / iPhone / Android
音声入・出力	入力 : 16・出力 : 1	ネットワーク	10/100/1000 Base-TX
センサー入力	2	大容量バックアップ	最長24時間
アラーム出力	4/1	RAID	RAID 1/5/10
サイズ	約300(W) x 210(D) x 53(H)mm		
バックアップメディア	USBメモリースティック		

OIM-NVR400P 主要仕様	
チャンネル	4CH
ビデオ入力	4
ビデオ出力	コンポジット: 1
VGA	1ポート(最大1920 x 1080)
HDMI	1ポート(最大4K)
スポットアウト	コンポジット: 1
スループット	68Mbps
音声出力	1
アラーム入力	N/A
アラーム出力	N/A
USB 2.0	2 x USB(フロントパネル x 1、リアパネル x 1)
イーサネット	100Mbps + 4 PoE
ユーザインタフェース(GUI / 制御装置)	キーパッド、マウス、PTZコントロール
アーカイブファイル形式	EXE(ビデオクリップ) / AVI(ビデオクリップ) / JPEG(静止画)
NTPサーバー	対応
GMTタイムゾーン	対応
自動DST	対応
記録モード	連続/アラーム/緊急
プリアラーム記録	最大10分/ユーザプログラマブル
再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64(1画面時)
PTZコントロール	RS-485/422シリアルポート1(ターミナルブロック)
チャンネルあたりの最大ビットレート	4K@6Mbps
対応言語	英語/フランス語/日本語/韓国語/ロシア語/フィンランド語/トルコ語/オランダ語/中国語 /ベトナム語/タイ語/スペイン語/ドイツ語/ポルトガル語/アラビア語/イタリア語
中央監視ステーション	CMS Pro(Windows) / iCMS(MAC) / Web Client Pro
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android
e-SATA	N/A
クリップコピーストレージ	USBメモリースティック
寸法	約300(W) x 210(D) x 53(H)mm
動作可能温度	5° C ~ 40° C
動作可能湿度	0% ~ 90%
電源	48V 1.2A