

4K対応NVR

H.264ビデオ圧縮方式、1080ピクセル、フルHD IPデジタル NVR
最大8台の最大QHD1440P 監視、防犯カメラに対応
高解像度 1080P 30fps/ch、で最大240fpsの録画

OIM-NVR800P

- 8チャンネルNVR
- H.264 / H.265自動検出
- 簡単UI
- サムネイル検索とスマート検索
- PC専用CMS/スマートフォンapp



※本製品は予告なく変更される場合がございます。

主要仕様		主要機能	
映像出力	HDMI (最大4K) またはVGA (最大フルHD)	映像圧縮形式	H.264 / H.265自動検出 (最大4K)
サブモニター	CVBSまたはSPOT (選択可能)	スマホAPP	iPad / iPhone / Android
音声入・出力	入力 : 8・出力 : 1	ネットワーク	10/100/1000 Base-TX
センサー入力	2	大容量バックアップ	最長24時間
アラーム出力	4/1	RAID	RAID 1/5/10
サイズ	約380(W) x 340(D) x 72(H)mm		
バックアップメディア	USBメモリースティック		

OIM-NVR800P 主要仕様	
チャンネル	8CH
ビデオ入力	8
ビデオ出力	コンポジット：1
VGA	1ポート（最大1920 x 1080）
HDMI	1ポート（最大4K）
スポットアウト	コンポジット：1
スループット	64Mbps
音声入出力	8/1
アラーム入力	4
アラーム出力	1
USB 2.0	2 x USB（フロントパネル×1、リアパネル×1）
イーサネット	10/100/1000 Mbpsイーサネット（RJ-45）×2
ユーザインタフェース（GUI /制御装置）	キーボード、マウス、PTZコントロール
アーカイブファイル形式	EXE（ビデオクリップ） / AVI（ビデオクリップ） / JPEG（静止画）
NTPサーバー	対応
GMTタイムゾーン	対応
自動DST	対応
記録モード	連続/アラーム/緊急
プリアラーム記録	最大10分/ユーザプログラムブル
再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64(1画面時)
PTZコントロール	RS-485/422シリアルポート1（ターミナルブロック）
テキスト挿入（POS）	4
対応言語	英語/フランス語/日本語/韓国語/ロシア語/フィンランド語/トルコ語/オランダ語/中国語 /ベトナム語/タイ語/スペイン語/ドイツ語/ポルトガル語/アラビア語/イタリア語
中央監視ステーション	CMS Pro（Windows） / iCMS（MAC） / Web Client Pro
モバイルビューア	iPad / iPhone / Android
e-SATA	1
クリップコピーストレージ	USBメモリースティック
寸法（WxDxH）	約380(W) x 340(D) x 72(H)mm
動作可能温度	5°C～40°C
動作可能湿度	0%～90%
電源	1 0 0 ~ 2 4 0 V AC